

AMP-PLADI

Zesilovač s Dante



SPECIFIKACE:

- Výkonový zesilovač
- DANTE rozhraní (nutné PoE)
- Možnost automatického zapnutí/vypnutí
- Montáž do racku s použitím dodávaného rack mount kitu
- 1/2 rackové provedení
- Pasivní chlazení
- 120 W x 2/ 8 Ω (31 V) RMS @ < 1 % THD+N
- 120 W x 2/ 4 Ω (22 V) RMS @ < 1 % THD+N
- 240 W, 70 V @ < 1 % THD+N
- 240 W, 100 V @ < 1 % THD+N
- Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 KHz, ± 2 dB @ 4 Ω
- S/N: > 90 dB @ 1 W (20 Hz až 20 kHz)
- Vstupní citlivost: 1.0 V (+2.2 dBu) @ Max Output 4 Ω
- Zisk: 25 dB @ 4 Ω
- Vstupní impedance: > 10K Ohm, Balanced
- Maximální vstupní úroveň: 12.3 V (+24 dBu)
- Trigger In/Out: DC 12 V
- High Pass filtr: 80 Hz (± 2 dB)
- Vstupní konektor: 5 pin Euro terminál
- Trigger konektor: 3.5 mm Jack
- Výstupní konektory:
 - 4 pin Euro terminál (4 Ω /8 Ω)
 - 2 pin Euro terminál (70 V/100 V)
- Napájení 100-240 VAC, 50-60 Hz, 350 W
- Rozměry (š x h x v) 214 mm x 249.8 mm x 44 mm
- Hmotnost 1.94 Kg